



# Equipos COMPLEMENTARIOS



## COMBINADA LÍNEA LIGERA

### MODELO

### COMBI 32/36

Resistencia máxima a la tracción N/mm <sup>2</sup> - P.S.I.	850 - 120,000					
Número de varillas por doblez	Doblez			Corte		
	1	2	3	1	2	3
Ø en mm - pulgadas	26 - 1	23 - <sup>14</sup> / <sub>16</sub>	20 - <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	25 - <sup>31</sup> / <sub>32</sub>	18 - <sup>11</sup> / <sub>16</sub>	14 - <sup>9</sup> / <sub>16</sub>
Velocidad del plato (RPM)	7.8			n/a.		
Tipo de motor	Trifásico					
Potencia del motor (kW)	3					
Corriente de operación	220 / 440 V					
Dimensiones (mm)	950 x 730 x 933					
Peso (Kg)	305					

## DOBLADORAS DE VARILLA

- Se incluye un conjunto completo de rodillos y collares para cambiar rápidamente su radio de curvatura.
- Incluye el interruptor de pie estándar permitiéndole doblar barras de acero liberando las manos del operador para la manipulación de material.



## DOBLADORAS DE VARILLA LÍNEA LIGERA

### MODELO

### D36L

### D42L

### D52L

Resistencia máxima a la Tracción N/mm <sup>2</sup> - P.S.I.	850 - 120,000								
Número de varillas por doblez	D36L			D42L			D52L		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Ø en mm - pulgadas	26 - 1	23 - <sup>14</sup> / <sub>16</sub>	20 - <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	34 - <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	27 - <sup>11</sup> / <sub>16</sub>	23 - <sup>14</sup> / <sub>16</sub>	40 - <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	35 - <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	28 - <sup>1</sup> / <sub>32</sub>
Velocidad del plato (RPM)	7.8			6.6			6.25		
Tipo de motor	Trifásico								
Potencia del motor (kW)	3			3			5.5		
Corriente de operación	220 / 440 V								
Dimensiones (mm)	950 x 600 x 933			950 x 600 x 976			1,000 x 684 x 976		
Peso (Kg)	275			280			492		