



Equipos **COMPLEMENTARIOS**



COMBINADA LÍNEA LIGERA

M O D E L O

COMBI 32/36

Resistencia máxima a la tracción N/mm ² - P.S.I.	850 - 120,000					
Número de varillas por doblez	Doblez			Corte		
	1	2	3	1	2	3
Ø en mm - pulgadas	26 - 1	23 - ¹⁴ / ₁₆	20 - ³ / ₄	25 - ³¹ / ₃₂	18 - ¹¹ / ₁₆	14 - ⁹ / ₁₆
Velocidad del plato (RPM)	7.8			n/a.		
Tipo de motor	Trifásico					
Potencia del motor (kW)	3					
Corriente de operación	220 / 440 V					
Dimensiones (mm)	950 x 730 x 933					
Peso (Kg)	305					

DOBLADORAS DE VARILLA

- Se incluye un conjunto completo de rodillos y collares para cambiar rápidamente su radio de curvatura.
- Incluye el interruptor de pie estándar permitiéndole doblar barras de acero liberando las manos del operador para la manipulación de material.



DOBLADORAS DE VARILLA LÍNEA LIGERA

M O D E L O

D36L

D42L

D52L

Resistencia máxima a la Tracción N/mm ² - P.S.I.	850 - 120,000								
Número de varillas por doblez	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Ø en mm - pulgadas	26 - 1	23 - ¹⁴ / ₁₆	20 - ³ / ₄	34 - ¹ / ₄	27 - ¹¹ / ₁₆	23 - ¹⁴ / ₁₆	40 - ¹ / ₂	35 - ¹ / ₈	28 - ¹ / ₃₂
Velocidad del plato (RPM)	7.8			6.6			6.25		
Tipo de motor	Trifásico								
Potencia del motor (kW)	3			3			5.5		
Corriente de operación	220 / 440 V								
Dimensiones (mm)	950 x 600 x 933			950 x 600 x 976			1,000 x 684 x 976		
Peso (Kg)	275			280			492		