



***DOBLADORAS
Y CORTADORAS
DE VARILLA***





Equipos **COMPLEMENTARIOS**

CORTADORAS DE VARILLA

- Cuchillas de 8 aristas de corte
- Cuerpo de acero fundido
- Mecanismos en baño de aceite

Las cortadoras ALBA, las cuales combinan fuerza y velocidad cuentan con los modelos C32L, C42L y C52L; además de la máquina COMBI (cortadora-dobladora) la cual posee notables novedades. Para mayor información, ver la pagina: DOBLADORAS DE VARILLA.



CORTADORAS DE VARILLA LÍNEA LIGERA



M O D E L O

C42L

C52L

Resistencia máxima a la Tracción N/mm ² - P.S.I.	850 - 120,000					
Número de varillas por corte	1	2	3	1	2	3
Ø en mm - pulgadas	32 - 1,¼	22 - 7/8	18 - 11/16	40 - 1,½	32 - 1,¼	25 - 31/32
Número de cortes por minuto	83.4			42.6		
Tipo de motor	Trifásico					
Potencia del motor (kW)	3			4		
Corriente de operación	220 / 440 V					
Dimensiones (mm)	1,050 x 540 x 850			1,265 x 620 x 935		
Peso (Kg)	350			820		



CORTADORAS DE VARILLA LÍNEA PROFESIONAL

M O D E L O

CRM45

CRM55

Resistencia máxima a la Tracción N/mm ² - P.S.I.	850 - 120,000					
Número de varillas por corte	1	2	3	1	2	3
Ø en mm - pulgadas	35 - 1,¼	25 - 31/32	20 - ¾	40 - 1,½	28 - 1,3/32	25 - 31/32
Número de cortes por minuto	31			33		
Tipo de motor	Trifásico					
Potencia del motor (kW)	2.2			3		
Corriente de operación	220 / 440 V					
Dimensiones (mm)	1,500 x 580 x 860			1,810 x 660 x 970		
Peso (Kg)	750			1,000		



Equipos COMPLEMENTARIOS



COMBINADA LÍNEA LIGERA

MODELO

COMBI 32/36

Resistencia máxima a la tracción N/mm ² - P.S.I.	850 - 120,000					
Número de varillas por doblez	Doblez			Corte		
	1	2	3	1	2	3
Ø en mm - pulgadas	26 - 1	23 - ¹⁴ / ₁₆	20 - ³ / ₄	25 - ³¹ / ₃₂	18 - ¹¹ / ₁₆	14 - ⁹ / ₁₆
Velocidad del plato (RPM)	7.8			n/a.		
Tipo de motor	Trifásico					
Potencia del motor (kW)	3					
Corriente de operación	220 / 440 V					
Dimensiones (mm)	950 x 730 x 933					
Peso (Kg)	305					

DOBLADORAS DE VARILLA

- Se incluye un conjunto completo de rodillos y collares para cambiar rápidamente su radio de curvatura.
- Incluye el interruptor de pie estándar permitiéndole doblar barras de acero liberando las manos del operador para la manipulación de material.



DOBLADORAS DE VARILLA LÍNEA LIGERA

MODELO

D36L

D42L

D52L

Resistencia máxima a la Tracción N/mm ² - P.S.I.	850 - 120,000								
Número de varillas por doblez	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Ø en mm - pulgadas	26 - 1	23 - ¹⁴ / ₁₆	20 - ³ / ₄	34 - ¹ / ₄	27 - ¹ / ₁₆	23 - ¹⁴ / ₁₆	40 - ¹ / ₂	35 - ¹ / ₈	28 - ¹ / ₃₂
Velocidad del plato (RPM)	7.8			6.6			6.25		
Tipo de motor	Trifásico								
Potencia del motor (kW)	3			3			5.5		
Corriente de operación	220 / 440 V								
Dimensiones (mm)	950 x 600 x 933			950 x 600 x 976			1,000 x 684 x 976		
Peso (Kg)	275			280			492		

Equipos **COMPLEMENTARIOS**



ESTRIBADORA LÍNEA LIGERA



M O D E L O	DAE16L			D24L		
Resistencia máxima a la tracción N/mm ² - P.S.I.	450 - 65,000					
Número de varillas por doblez	1	2	4	4	4	5
Ø en mm - pulgadas	16 - 5/8	12 - 1/2	10 - 3/8	16 - 5/8	24 - 9/16	12 - 1/2
Velocidad del plato (RPM)	22			11		
Tipo de motor	Trifásico					
Potencia del motor (kW)	1.1					
Corriente de operación	220 / 440 V					
Dimensiones (mm)	565 x 470 x 831			720 x 590 x 900		
Peso (Kg)	110			180		

DOBLADORAS DE VARILLA LÍNEA PROFESIONAL



Las dobladoras ALBA son ideales para doblar varilla que es usada en la formación de castillos, preparación de muros, columnas, lozas, pisos, etc.

M O D E L O	DAR45			DAR55		
Resistencia máxima a la Tracción N/mm ² - P.S.I.	850 - 120,000					
Número de varillas por doblez	1	2	3	1	2	3
Ø en mm - pulgadas	35 - 1 1/4	28 - 1 3/32	25 - 31/32	45 - 1 1/2	35 - 1 3/8	28 - 1 3/32
Velocidad del plato (RPM)	8 / 16			5 / 10		
Tipo de motor	Trifásico					
Potencia del motor (kW)	3			4		
Corriente de operación	220 / 440 V					
Dimensiones (mm)	1,346 x 790 x 955			1,566 x 854 x 955		
Peso (Kg)	640			1,050		

Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso

Distribuidor Autorizado



GRUPO CIPSA

Km 126.5 Carretera Federal México-Puebla
Momoxpan, Cholula, Pue. MEX. CP 72760
Tel [+52 222] 225 99 00 Ext 9121 y 9122

CI-EMQ-Export@cipsa.com.mx
VENTAS EXPORTACIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA

CI-Ref-Export@cipsa.com.mx
SOPORTE POST-VENTA Y REPUESTOS ORIGINALES



CERTIFICACIÓN ISO
9001:2000 FM92982